


## CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO

### **Sistema de Batente Camara Europeia:**

Neste sistema os perfis são cortados á meia – esquadria, unidos por esquadros de bloqueio e a vedação feita por juntas em EPDM, permitindo diversas aberturas: interior/exterior, projectante, pivotante, oscilo batente, harmónio e oscilo – paralela.



### **Sistema de correr tradicional:**

Neste sistema os perfis são cortados rectos, as uniões aparafusadas e a vedação feita por dupla pelúcia com lâmina central (stop-fin), permitindo aberturas em 2,3 e 4 folhas (bi-rail) e em 3 folhas com abertura de 2/3 do vão (tri-rail).



### **Sistema de portadas:**

O sistema de portadas com 40mm no aro fixo para aplicação em duas, três ou quatro folhas. Perfis com linhas direitas ou rústicas. Possibilidade de aplicação de lâminas fixas ou móveis, conforme o controlo pretendido sobre a luz exterior. A aplicação de lâminas orientáveis com comando, conjugada com elementos de vedação de grande qualidade, permite um controlo perfeito das condições de luz pretendidas nas diversas divisões dos edifícios.



### **Vantagens:**

- Óptimo isolamento térmico e acústico;
- Óptimos ganhos energéticos e financeiros;
- Redução das condensações interiores;
- Elevada durabilidade.